



製品名	ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫
形名	RT-150SNF-E-ML
電源	单相 100V 50/60Hz 容量 0.40kVA(4.0A)
電流	運転電流 2.0/2.0A 電動機定格電流 1.8/1.8A 加熱電流 -/A 電動機定格消費電力 1.45/1.45W(約80/80%) 電動機定格定格消費電力 3.23W 冷却時消費電力 1.68/1.68W 電動機定格消費電力 300/300W
消費電力	360kWh/年
年間消費電力量	370/370W
放熱量	2.8m(約779付)
電源コード	331L
定格内容積	幅1500×奥行600×高さ800(790~830)mm
外形寸法	幅1140×奥行457×高さ598~609mm
内形寸法	幅1140×奥行457×高さ598~609mm
外装	ステンレス鋼板・亜鉛めっき鋼板(後取・扉取) フッ素コート・1.3mm厚鋼板(扉) ABS樹脂(フロアパネル)
内装	ステンレス鋼板・ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス密閉レーク方式
圧縮機	全密封形 出力170W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイクロ制御(デジタル温度表示) -6~12℃調節可能
除霜制御	マイクロ制御
電気回路保護	過電流遮断器(過電流保護付)・サーモスタット
冷凍回路保護	モーターロックによる圧縮機停止(自動復帰)
架	樹脂製90×130mm鋼線可能
網	2セツト(網4枚・網間変付2本)
製品質量	83kg(梱包時約87kg)
梱包	タンポール梱包 幅1595×奥行680×高さ780mm
付属品	フロアパネル一式、フロアパネル2本
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

1. 設置条件について
場所: 給排水・電源等は取扱説明書・搬付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード: 1124-C115

消費電力値について
・年間消費電力値は、JIS B9853(2009年版)で定められた測定方法と計算方法において得られた値を表記しております。
・消費電力値は、付随機能(フロッグ)のない標準品により表示しております。
・付随機能(フロッグ)を装着した製品は外装面積が増加する場合があります。

ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫 RT-150SNF-E-ML

設計	製図	尺貫	1/20	第3角法
2017.10.13	作図日	2012.06.05	面番	D11663
2017.10.13	発注日			

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。