



製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-150A-ML
電源	単相 100V/50/60Hz 容量0.51kVA(5.1A)
電流	運転電流 2.6/2.7A 電動機定格電流 2.2/2.3A 電動機定格電流電力 185/185W(分84/80%) 電動機定格電流電力 294W
消費電力	冷却時消費電力 226/226W 霜取り時消費電力 294/294W
年間消費電力	630kWh/年
放熱量	510/510W
電源コード	2.3m(1.押下ろし形状)
定格内容積	1347L
外形寸法	幅1500×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1396×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛メッキ鋼板(後板、底板) ラミネートプラスチック化粧(フロントパネル、扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動除霜
圧縮機	全密閉形 出力180W(インバータ)
凝結器	フィン&チューブ形 強制変冷式
冷気器	フィン&チューブ形
冷凍	R134a
庫内温度制御	マイクロ制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能
除霜制御	マイクロ制御
電気回路保護	漏電遮断器(漏電検出専用)・フェース線
冷媒回路保護	サーサーキットによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
期網	3セツト網網6枚+細網架(3本)+スノコ(2枚)
製品質量	144kg(梱包時)151kg
梱包	樹脂製ダンボール梱包 幅1570×奥行890×高さ1980mm
付属品	フィンジョイント一式、フィンホース2本
使用条件	周囲温度0～35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

1. 設置条件について
 場所: 換気、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
 正しく行ってください。
 また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
 ありますので、10mm程度余裕をとってください。
 (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
 確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終負荷温度の時の値です。
 3. 示フューズ容量は15A/125Vです。
 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
 4. 製品コード: R423

消費電力値について
 ・年間消費電力値は、JIS B8630(2009年版)で決められた測定方法と計算方法に
 および得られた値を示しております。
 ・消費電力値は、付加機能(フレッズの)のない標準品にのみ表示しております。
 ・付加機能(フレッズ)を追加した製品は消費電力値が異なる場合があります。
 ・付加機能(フレッズ)は追加した製品は消費電力値が異なる場合があります。

ホシザキ業務用冷蔵庫 HR-150A-ML

設計	製図	尺貫	1/20	第3角法
作成日	2018.02.28	図番	D19597	検印
発注日				

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。